

تعداد کل تجهیزات در ۱۰ واحد	تیپ طبقات		تعداد خطوط کنترل هوشمند	شرح کالا	کد فنی	برند	نوع تجهیزات	ردیف
	فن کویل	روشنایی						
	۷	۳۶						
	تعداد تجهیزات در واحد							
۱۰	۱			منبع تغذیه KNX با جریان نامی ۳۲۰ میلی آمپر ساخت ABB سری SV/S ۳۰.۳۲۰.۱.۱	SV/S 30.320.1.1	ABB	تابلویی	۱
۳۰	۳			عملگر روشنایی KNX روشنایی ON/OFF دارای ۱۲ کانال ، ۱۰ آمپر با قابلیت کنترل دستی، دارای استاندارد AC۱، AC۲ ساخت ABB سری SA/S ۱۲.۱۰.۲.۱	SA/S 12.10.2.1	ABB	تابلویی	۲
۴۰	۴			عملگر KNX فن کویل دارای ۲ کانال ، ۲۳۰ ولت ۶ آمپر با قابلیت کنترل سه دور فن و فرمان به شیر برقی، دارای استاندارد AC۱، AC۵a، AC۳ ساخت ABB سری FCL/S ۲.۶.۱.۱	FCL/S 2.6.1.1	ABB	تابلویی	۳
۱۰	۱			عملگر KNX پرده دارای ۴ کانال ، ۲۳۰ ولت با قابلیت کنترل بصورت باز و بسته وسایه / روشن ساخت ABB سری JRA/S ۴.۲۳۰.۱.۱	JRA/S 4.230.1.1	ABB	تابلویی	۴
۲۰	۲			کلید KNX تریاتون ۲/۶ رنگ سفید دارای ۶ کلید فشاری جهت کنترل یکپارچه روشنایی / پرده / صوت / سناریو ساخت ABB سری ۵۰۰-۲۶۰-۶۳۲۰/۳۰	6320/30-24G-500	ABB	دیواری	۵
۴۰	۴			کلید KNX تریاتون ۳/۶ ترموستاتیک رنگ سفید دارای ۶ کلید فشاری جهت کنترل یکپارچه روشنایی / پرده / صوت / سرمایش، گرمایش / سناریو ساخت ABB سری ۵۰۰-۲۶۰-۶۳۲۰/۳۸	6320/38-24G-500	ABB	دیواری	۶
۳۰	۳			کلید KNX تریاتون ۵/۱۰ ترموستاتیک رنگ سفید دارای ۱۰ کلید فشاری جهت کنترل یکپارچه روشنایی / پرده / صوت / سرمایش، گرمایش / سناریو ساخت ABB سری ۵۰۰-۲۶۰-۶۳۲۰/۵۸	6320/58-24G-500	ABB	دیواری	۷
۴۰	۴			مبدل KNX کنترل هوشمند دارای ۲ کانال ، دیواری کلیدهای معمولی با امکان قرارگیری در قوطی کلید جهت کنترل یکپارچه روشنایی / پرده / صوت / سناریو ساخت ABB سری US/U ۲.۲	US/U 2.2	ABB	دیواری	۸
			قیمت کل تجهیزات (ریال)					



US/U 2.2



6320/58-24G-500



6320/38-24G-500




6320/30-24G-500



JRA/S 4.230.1.1



FCL/S 2.6.1.1



SA/S 12.10.2.1



SV/S 30.320.1.1